

I'm not a robot



La de rocha painel

O Painel Sandwich Lã de Rocha possui as qualidades e especificações mais exigentes do mercado: resistência ao fogo e isolamento acústico. A regulamentação está sempre em atualização, normalmente muda a cada quatro ou cinco anos para se adaptar às novas situações, é e um requisito obrigatório para a obtenção de um Painel Sandwich com Lã de Rocha com todas as certificações atualizadas contra fogo e absorção acústica. Nós de Panel Sandwich Group somos os únicos que garantimos o sucesso no seu trabalho, fornecendo-lhe todos os certificados e testes atuais. Com uma grande variedade de soluções para coberturas e fachadas, nós do Panel Sandwich Group fabricamos Painéis Sandwich com Lã de Rocha, adaptando-se a qualquer situação que a regulamentação possa exigir, tanto em termos de qualidade como de certificação. Nossos Painéis de Lã de Rocha possuem uma resistência ao fogo única no mercado de EI30 minutos, EI60 minutos, EI90 minutos, EI120 minutos, EI180 minutos e até EI240 minutos, e uma redução de nível de ruído de até 35dB. Da mesma forma, estes Painéis Sandwich Lã de Rocha apresentam uma grande capacidade de isolamento acústico, tendo sido instalados em estádios e centros esportivos insonorizados ou em espaços onde devem ser cumpridos requisitos acústicos específicos. Isto se deve à composição fibrosa da lã mineral que o integra, permitindo que sejam eliminadas as ondas sonoras que tentam penetrar neste núcleo. Esses materiais possuem resistência mecânica imbatível, podendo suportar sobrecargas em estruturas e impactos. Como mencionado anteriormente, no Panel Sandwich Group somos os únicos que garantimos o sucesso do seu projeto, fornecendo-lhe todos os certificados e testes contra fogo e absorção sonora. Como São feitos os Painéis Sandwich com Lã de Rocha? A moldura em Lã de Rocha é composta por duas chapas de aço galvanizado e pré lacado que funcionam como camada extra de proteção do núcleo, cuja função é proporcionar proteção contra incêndio. Painéis Sandwich de lã de rocha à prova de fogo oferecem a melhor resistência ao fogo. Isto se deve à sua composição de fibras naturais, que garantem uma capacidade de isolamento incomparável e evitam a combustão em contato com chamas. Dependendo da espessura, oferecem uma resistência ao fogo de até 240 minutos para paredes, ou 180 minutos no caso de telhados. As fibras de lã de rocha possuem qualidades de absorção sonora, por isso também proporcionam excelente proteção acústica com redução do nível de ruído de até 35dB. Por que comprar nosso Painel Sandwich Lã de Rocha? Nossas telhas de Lã de Rocha possuem um moderno sistema de montagem que permite uma instalação rápida e segura. O tipo de instalação irá variar dependendo se você está trabalhando em um telhado ou em uma fachada. Ambos os modelos oferecem uma união perfeita, evitando o aparecimento de vazamentos. Os Painéis de Lã de Rocha oferecem proteção adicional contra incêndio sem a necessidade de gastos extras. Sua longa vida útil e durabilidade fazem deles a opção mais popular para qualquer tipo de construção industrial. A utilização de Painéis Sandwich de Lã de Rocha, graças à sua baixa condutividade térmica, permite melhorar a eficiência energética da instalação. É por isso que os nossos Painéis Sandwich com Lã de Rocha oferecem as melhores qualidades de todo o mercado português. Vimos por este meio informar que a PanelStock não realiza transações comerciais pelo Facebook Marketplace ou qualquer outro tipo de rede social ou site de anúncios. Alertamos que a existência de qualquer informação de venda de produtos em nome da nossa empresa é BURLA, pelo que já foram ativados todos os mecanismos possíveis para localizar e punir judicialmente os autores deste procedimento. As nossas redes sociais são usadas meramente para divulgação dos nossos produtos e nunca para vendas diretas dos mesmos. Para mais informações entre em contacto com o nosso departamento comercial. O departamento técnico da FTB avalia as exigências de cada projeto, recomendando as soluções mais adequadas para cada situação. Visto que cada projeto tem as suas especificidades, cada produto será personalizado e o cliente poderá escolher não só as espessuras e comprimentos, bem como os materiais a utilizar (aço galvanizado, pré-lacado, inox, alumínio, pcv, madeira), os revestimentos (poliéster, PVDF, HDX, PPS200Ultra) e as cores RAL. A FTB, em função das exigências do cliente, poderá emitir garantias até 30 anos. Categorias Isolamentos Térmicos Isolamentos Acústicos Impermeabilizações Piscinas - Membranas PVC, Acessórios Drenagens, Geogrelhas Argamassas, Betão, Juntas Cola e Veda, Selantes, Espumas Placas Gesso, Lã Mineral, Perfis, OSB, LSF Cerâmica, Pavimentos, Revestimentos Coberturas Madeiras, Tijolos, Blocos, Cimento, Telhas Fotovoltaico, Carregadores Elétricos Aquecimento Água, Ar Condicionado Acessórios Obra, Cofragem, Segurança Ferramentas, Depósitos, Jardim Depósitos Flexíveis Rígidos Oportunidades - Outlet Vila Nova de Gaia / 2015 Ler Mais Viana do Castelo / 2015 Ler Mais Matosinhos / 2013 Ler Mais Vila Nova de Famalicão / 2013 Ler Mais Charneca de Lavos / 2015 Ler Mais Paços de Ferreira / 2013 Ler Mais Guimarães / 2008 Ler Mais Matosinhos / 2014 Ler Mais Felgueiras / 2012 Ler Mais Paços Ferreira / 2007 Ler Mais Guimarães / 2013 Ler Mais Marinha Grande / 2009 Ler Mais Felgueiras / 2010 Ler Mais Guimarães / 2010 Ler Mais Santo Tirso / 2007 Ler Mais Vila Nova de Gaia / 2008 Ler Mais Felgueiras / 2015 Ler Mais Guimarães / 2008 Ler Mais Albufeira / 2010 Ler Mais Viana do Castelo / 2014 Ler Mais Santo Tirso / 2010 Ler Mais Santo Tirso / 2012 Ler Mais Guimarães / 2011 Ler Mais Santo Tirso / 2014 Ler Mais Santo Tirso / 2015 Ler Mais Figueira da Foz / 2014 Ler Mais Vila Nova de Famalicão / 2013 Ler Mais Vila Nova de Famalicão / 2012 Ler Mais Figueira da Foz / 2014 Ler Mais São João da Madeira / 2013 Ler Mais Vila Nova de Gaia / 2012 Ler Mais Guimarães / 2015 Ler Mais Page 2 A empresa FTB, criada em 1988, dedica-se à conceção, fabrico e comercialização de painéis sandwich com núcleo isolante em lã de rocha, para aplicação em fachadas e coberturas. Com a vantagem de pertencer à TERMOLAN (ROCTERM), o único grupo português produtor de lã de rocha, a FTB é a única empresa Portuguesa a produzir painéis sandwich com lã de rocha. Ecologia Térmica Acústica Fogo 0 100 200 300 400 500 600 700 PSL-320,028 0,039 0,05 0,062 0,081 PSE-480,028 0,038 0,05 0,062 0,08 PSE-640,027 0,037 0,049 0,061 0,079 0,1 PSE-800,029 0,037 0,046 0,057 0,071 0,087 0,107 PSR-960,028 0,034 0,042 0,051 0,062 0,074 0,089 PSR-1120,028 0,034 0,042 0,051 0,062 0,073 0,088 0,105 PSR-1280,029 0,035 0,042 0,051 0,062 0,73 0,087 0,103 PSR-144 0,035 0,042 0,051 0,058 0,071 0,083 0,098 PSR-160 0,035 0,042 0,05 0,057 0,07 0,082 0,097 Obs.: Testes efetuados segundo o método ASTM C-177. A empresa FTB, criada em 1988, dedica-se à conceção, fabrico e comercialização de painéis sandwich com núcleo isolante em lã de rocha, para aplicação em fachadas e coberturas. Com a vantagem de pertencer à TERMOLAN (ROCTERM), o único grupo português produtor de lã de rocha, a FTB é a única empresa Portuguesa a produzir painéis sandwich com lã de rocha. Ecologia Térmica Acústica Fogo Skip to content ISOLAMENTOS / LÃ DE ROCHA / PAINEL 202.41 € O preço original era: 202.41 €.151.80 €O preço atual é: 151.80 €. (186.71 € com IVA) 7.53€/m² PREÇO RISCADO É PREÇO DE REFERÊNCIA DO FABRICANTEPromoções válidas de 1/05/2025 a 31/05/2025 LÃ DE ROCHA ROCKWOOL ROCKSOL 525 15MM PAINEL 35 em stock Loja Disponibilidade Pombal 17 EM STOCK V.N. Barquinha 7 EM STOCK Leiria 11 EM STOCK Nesta secção, você poderá encontrar os detalhes construtivos, as fichas técnicas e a documentação associada aos nossos produtos. Substituição de equipamentos a combustão e a adesão à producao de... Ler Mais FTB desenvolve projeto inovador com o apoio do Portugal 2020 Ler Mais A FTB esteve presente na BATIMATEC 2016, na Argélia. Ler Mais A FTB esteve presente na BATIMATEC 2015, na Argélia. Ler Mais A FTB esteve presente na SIB 2014, em Marrocos. Ler Mais A FTB esteve presente na TEKTONICA 2014, em Lisboa. Ler Mais Painel de lã rocha Geowall 034Painel de lã mineral de rocha de elevado desempenho para isolamento térmico e acústico em paredes, divisórias e tetos contínuos.CaracterísticasExcelente desempenho térmico e acústicoIdeal para divisórias verticais, especialmente de construção seca, com estruturas metálicas e placas de gesso laminadoEmbalagem: Painéis 400 mm(L) x 1350 mm(C) x 60 mm(E) Ficha de dados Marca Isover Nenhum comentário de clientes neste momento.