

Click to prove
you're human



Yamaha motor de popa 4 tempos

MOTOR DE POPA YAMAHA 40 HP FEHDS 4 TEMPOS REFERÊNCIA: Y165 DESCRIÇÃO: Motor de popa Yamaha 40 hp (FEHDS) PESO BRUTO: 140kg (Caixa) CARACTERÍSTICAS: Motor de popa Yamaha 40hp 4 tempos com partida elétrica, manche, rabeta de 15 polegadas ajuste de atrito da direção, sensor de temperatura do motor, sensor de pressão do óleo, interruptor de corrico variável e braço de comando multifuncional. GRUPO: Motores de popa ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 40 HP - Linha Nacional - Peso: 91 kg - Cor: Cinza - Faixa máxima de rotação (rpm): 5000/6000 - Altura da rabeta: S: 15 polegadas - Motor: 3 CIL. EM LINHA - Capacidade volumétrica: 747 cm³ - Sistema de partida: Elétrica - Sistema de combustível: MPFI - Tanque: 24L - Sistema de inclinação: Hydro PPT - Ângulo de direção: 40º - Alternador: 17A - Hélice: Alumínio - Sistema de operação: Manche - Ignição: CDI - Ajuste de navegação em águas rasas: Hydro PPT - Ajuste de posição de navegação (TRIM): 5 posições - Possui proteção para partida engatada - Dimensões da caixa: 1,590 x 0,580 x 0,899m (C x L x A) Garantia: A Yamaha fornece 5 anos de garantia - sem limites de hora de uso e sem custos adicionais para todos motores de popa até 90HP utilizados para uso lazer. Também oferecem garantia de 1 ano para uso comercial, limitados a 600 horas em toda sua linha. ITENS DE SÉRIE: Acompanha tanque de 24L e manche integrado. MARCA: Yamaha DIFERENCIAL PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO O motor de popa F40 - 4 tempos, produzido no Brasil com tecnologia japonesa, possui sistema de partida elétrica, opção com controle por manche no modelo F40FEHDS e opção com comando à distância no modelo F40FETL e injeção eletrônica de combustível, o que proporciona melhor performance e baixo consumo. TECNOLOGIA SEMPRE COM SEGURANÇA O modelo F40FEHDS possui a tecnologia Hidro PTT, aliviador a gás, que auxilia na inclinação do motor para uso em águas rasas. Como sistema de segurança, ao baixar o nível de pressão do óleo, a velocidade do motor é reduzida, um aviso sonoro é ativado e uma luz de alerta é emitido. CREDIBILIDADE ECONOMIA E DURABILIDADE Os motores 4 tempos são mais econômicos, mais duráveis, apresentam menor nível de ruído e vibração quando comparados aos motores 2 tempos, além de poluírem menos. Possui 3 cilindros e 6 válvulas que entregam uma excelente potência em sua navegação. O modelo F40FETL, é equipado com o controle Power Trim Tilt, que facilita o ajuste do ângulo do motor em diferentes condições de uso: dentro e fora da água. PESCAÇA NÁUTICA ÉTICA E TRADIÇÃO DESDE 1957 Tudo para sua embarcação e motor de popa. Revenda Autorizada Mercury, Yamaha. Características do Produto MOTOR DE POPA YAMAHA 40 HP FETL 4 TEMPOS REFERÊNCIA: Y164 DESCRIÇÃO: Motor de popa Yamaha 40 hp (FETL) PESO BRUTO: 153kg (Caixa) CARACTERÍSTICAS: Motor de popa Yamaha 40hp 4 tempos com partida elétrica, power trim, rabeta de 20 polegadas, ajuste de atrito da direção, sensor de temperatura do motor e sensor de pressão do óleo. GRUPO: Motores de popa ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 40 HP - Linha Nacional - Peso: 106 kg - Cor: Cinza - Faixa máxima de rotação (rpm): 5000/6000 - Altura da rabeta: L: 20 polegadas - Motor: 3 CIL. EM LINHA - Capacidade volumétrica: 747 cm³ - Sistema de partida: Elétrica - Sistema de combustível: MPFI - Tanque: 24L - Sistema de inclinação: PPT - Ângulo de direção: 40º - Alternador: 17A - Hélice: Alumínio - Sistema de operação: Comando a distância - Ignição: CDI - Ajuste de navegação em águas rasas: Continuamente variável - Ajuste de posição de navegação (TRIM): Continuamente variável - Possui velocímetro e tacômetro digital multifuncionais - Possui proteção para partida engatada - Dimensões da caixa: 1,590 x 0,580 x 0,899m (C x L x A) Garantia: A Yamaha fornece 5 anos de garantia - sem limites de hora de uso e sem custos adicionais para todos motores de popa até 90HP utilizados para uso lazer. Também oferecem garantia de 1 ano para uso comercial, limitados a 600 horas em toda sua linha. ITENS DE SÉRIE: Acompanha tanque de 24L, 2 relógios digitais multifunções: 1 velocímetro que fornece informações de velocidade da embarcação, medidor de trip, relógio, nível de combustível, fluxo de combustível, consumo de combustível, economia de combustível, temperatura da água e profundidade; 1 tacômetro que fornece informações sobre rotação do motor, posição do TRIM, pressão do óleo, pressão da água, tempo total de operação, tempo de trip, amperagem da bateria, temperatura do motor, alertas diversos (intervalo de manutenção, superaquecimento, baixa pressão do óleo, baixa tensão da bateria, água no combustível e verificação do motor) e ajuste de velocidade de pesca para modelos específicos; Sistema de comando com cabos e caixa de comando ATENÇÃO: Sistema de direção vendido separadamente MARCA: Yamaha DIFERENCIAL PERFORMANCE E BAIXO CONSUMO O motor de popa F40 - 4 tempos, produzido no Brasil com tecnologia japonesa, possui sistema de partida elétrica, opção com controle por manche no modelo F40FEHDS e opção com comando à distância no modelo F40FETL e injeção eletrônica de combustível, o que proporciona melhor performance e baixo consumo. TECNOLOGIA SEMPRE COM SEGURANÇA O modelo F40FEHDS possui a tecnologia Hidro PTT, aliviador a gás, que auxilia na inclinação do motor para uso em águas rasas. Como sistema de segurança, ao baixar o nível de pressão do óleo, a velocidade do motor é reduzida, um aviso sonoro é ativado e uma luz de alerta é emitido. CREDIBILIDADE ECONOMIA E DURABILIDADE Os motores 4 tempos são mais econômicos, mais duráveis, apresentam menor nível de ruído e vibração quando comparados aos motores 2 tempos, além de poluírem menos. Possui 3 cilindros e 6 válvulas que entregam uma excelente potência em sua navegação. O modelo F40FETL, é equipado com o controle Power Trim Tilt, que facilita o ajuste do ângulo do motor em diferentes condições de uso: dentro e fora da água. PESCAÇA NÁUTICA ÉTICA E TRADIÇÃO DESDE 1957 Tudo para sua embarcação e motor de popa. Revenda Autorizada Mercury, Yamaha. O motor de popa F300GET - 4 tempos de 4.2 litros combina potência, alto desempenho e confiança aliados à elegância da linha premium Yamaha. Além disso há uma nova definição no escapeamento, já que possui saída redirecionada para aprimorar o impulso reverso. Para máxima potência e eficiência, as válvulas de aceleração controladas eletronicamente funcionam em conjunto com a injeção de combustível multiponto de precisão para garantir uma mistura precisa de ar e combustível. Além disso, seis sensores individuais fornecem constantemente condições atmosféricas e do motor vitais ao Módulo de Controle do Motor (ECM), que faz ajustes de desempenho. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Potência (HP): 300HP;- Numero de Cilindros: 6;- Faixa Máxima de Rotação (RPM): 5000 / 6000;- Sistema de Partida: Elétrico;- Sistema de Indução de Combustível: Injeção Eletrônica;- Lubrificação: Cáter Úmido;- Ajuste de posição de Navegação (TRIM): Continuamente Variável;- Ajuste de posição de Navegação em Águas Rasas: Continuamente Variável;Injeção Eletrônica de Gasolina Multiponto - Mensura precisamente a gasolina e a injeta na câmara de combustão no tempo perfeito para melhorar a performance e garantir rápida partida do motor em várias condições ambientais como temperatura, e após longos períodos sem uso;24 Válvulas -V6 - Motor apresenta 4 válvulas por cilindro. O sincronismo variável do comando de válvulas (VTC) oferece maior eficiência de combustão na faixa de RPM. Essa combinação de tecnologia avançada oferece potência líder na categoria para a capacidade do motor;Botão de Aceleração Variável - O tacômetro no sistema de rede digital, ou o botão de aceleração no manche no caso de modelos com controle por manche, convencionalmente permite que a aceleração seja ajustada em intervalos de 50 rpm;ECM - Módulo de Controle do Motor - O sistema de controle de microcomputadores da Yamaha monitora constantemente as condições do motor, ajustando o tempo de ignição e a mistura de combustível e ar para proporcionar uma combustão ótima para uma navegação segura e desempenho máximo, eficiência de combustível e excelente escape. Ele também evita o superaquecimento e o excesso de rotação, e controla o sistema de segurança, como baixa pressão de óleo e baixo nível de óleo. DIMENSÕES- Altura da Rabeta (pol): X: 25 / U: 30;- Peso (kg): X: 263 / U: 268;- Capacidade Volumétrica (cm³): 4169. O motor de popa F20BMHS - 4 tempos Possui duas opções de ajuste manual no ângulo de inclinação, possibilitando a navegação em águas rasas. Possui sistema de segurança de partida, bloqueando o movimento da embarcação com o motor engatado, evitando o deslocamento inesperado.O F20B possui um microcomputador (CDI – Carburador Prime Start) que garante uma navegação mais suave e excelente economia de combustível. Visando proporcionar uma navegação ainda mais confortável, foi inserido o Sistema de Labirinto no Capô, que minimiza a possibilidade de entrada de água no tubo de admissão de ar, reduzindo o ruído emitido pelo motor de popa - Potência (HP): 20HP;- Numero de Cilindros: 2;- Faixa Máxima de Rotação (RPM): 5000 / 6000;- Sistema de Partida: Manual;- Sistema de Indução de Combustível: Carburado;- Lubrificação: Cáter Úmido;- Ajuste de posição de Navegação (TRIM): 4 Posições;- Ajuste de posição de Navegação em Águas Rasas: 2CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Microcomputador - Possui um microcomputador instalado que garante uma navegação mais suave mesmo em momentos de rápida aceleração, além de excelente economia de combustível; Cintura do Eixo de Transmissão - A cintura do eixo de transmissão absorve possíveis choques quando a hélice colide com pedras e troncos, e minimiza o dano à hélice e às engrenagens; Descompressão Automática - Primoroso sistema de ignição e o dispositivo de descompressão automática foram incluídos em todos os modelos. O motor pode ser iniciado rapidamente apenas puxando levemente na partida manual; Dispositivo de Lavagem de Água Doce - Quatro ânodos foram alocados na passagem de água do motor e o sistema de exaustão foi fortemente anodizado, protegem o motor da corrosão e dano causado pela água salgada e pelos raios ultravioletas; Ajuste de Navegação em Águas Rasas - É possível ajustar o motor em 3 posições de forma manual, para auxiliar durante a navegação em águas rasas, esse ajuste impede que o motor seja danificado, evitando também acidentes. DIMENSÕES - Altura da Rabeta (pol): S 15;- Peso (kg): 51;- Capacidade Volumétrica (cm³): 362. Page 2 Cadastre-se Iniciar sessão Page 3 Cadastre-se Iniciar sessão